

First83

LA CAISSE ROBUSTA I-56 Performance, design & robustesse

Écran de verre capacitif

Norme d'étanchéité IP54

Écran client 10"
(en option)

Écran 15" inclinable

Écran totalement plat
Sans renforcement, ni joint

Corps en alliage
d'aluminium injecté





CARACTÉRISTIQUES

- Norme IP54 : protection contre les poussières et les projections de liquides
- Corps en alliage d'aluminium injecté
- Sans ventilateur (silencieuse)
- Écran inclinable, totalement plat et très lumineux
- Sans renforcement ni joint : prévient toute accumulation de saleté, liquide, nourriture...
- Dalle tactile de verre utilisant la technologie capacitive projetée (insensible aux éraflures, liquides, saletés...)
- Écran : 15" TFT LED
- Poids : 7,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 41 x 29 x 19 cm



SYSTÈME

- CPU : Intel® J1900
- Mémoire : 4 Go
- Réseau : 1 Gigabit
- Disque : SSD SATA M.2
- Système d'exploitation : Windows 10 (64 bits)
- Alimentation : Bloc interne
- Certification : CE, FCC



PÉRIPHÉRIQUES

- Identification : lecteur de clés Dallas® intégré
- Écran client 10" inclinable : afficheur client virtuel, publicité contextuelle dynamique, fidélité client...*
- Afficheur client inclinable : 2 lignes de 20 caractères*

*en option



PORTS

- USB : 4 x USB
- Ports série : 3 ports COM (1 x DB9 et 2 x RJ48)
- Réseau : ethernet 1 Gigabit
- Disque : port SATA
- Tiroir caisse : un port RJ11
- VGA : un port VGA externe
- Audio : connecteurs Mic + Audio



ENVIRONNEMENT

- Température d'utilisation : 0° à 40°C
- Humidité : 10% - 90%
- Étanchéité : Norme IP54

Performance

Design

Robustesse